

## 1. Anlagen im Bau

ENG Toronto Disco AD Erweiterung (Kanada)		Q3/ 2026
	Abfallart	Bioabfall (Source Separated Organics – SSO)
	Durchsatz	75.000 Mg/a bis 125.000 Mg/a
	Lieferumfang	vierte BTA-Aufbereitungslinie (BTA Pulper, incl. Rake & GRS), Ausrüstung Vergärung (BTA Gas Mixing, WT & Pumpen, Gasanalyse) für 1 x SBT (neu) + 2 x Digester (neu), Erweiterung Steuerung
Olbia (Italien) 2. BTA® Compact Series	Inbetriebnahme	Q2/ 2027
	Abfallart	Bioabfall (FORSU), flüssige Abfälle, Inhalte Feststoffabscheider, Schlachthofabfälle
	Durchsatz	38.000 Mg/a
	Lieferumfang	Prozessengineering BTA® Prozess inkl. nassmecha- nischer Aufbereitung, Vergärung, Entwässerung und internes Prozesswassermanagement, Lieferung von 2x Compact Series (Pulper Compact & GRS Compact) sowie Equipment für die oben genannten Prozessschritte, SCADA Programmierung und Visualisierung Begleitung und Unterstützung während der Bau- und Inbetriebnahmephase, Training des Betreiberpersonals

<b>Granollers Erweiterung II (Spanien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	Q2/ 2026
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (FORSU)
	<b>Durchsatz</b>	Erweiterung von 80.000 auf 100.000 Mg/a (Phase 2)
	<b>Lieferumfang</b>	Erweiterung der nassmechanischen Vorbehandlung, der anaeroben Vergärung, der Abwasserreinigung, der Entwässerung und des internen Prozesswassermanagements Prozess- und Detail-Engineering Umbau- und Installationsarbeiten Planung und Unterstützung bei der Inbetriebnahme der Anlage Lieferung der elektromechanischen Ausrüstung, Stahl- und Rohrleitungsarbeiten Steuerungseinheit für die oben genannten Prozessschritte
<b>Granollers Erweiterung I (Spanien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	Q2/ 2026
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (Gesamtmüll)
	<b>Durchsatz</b>	Erweiterung von 45.000 auf 80.000 Mg/a (Phase 1)
	<b>Lieferumfang</b>	Ausstattung und Integration des 5. Fermenters
<b>Gennevilliers (Frankreich)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	Q1/ 2027
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Gewerbeabfälle, Speisereste
	<b>Durchsatz</b>	50.000 Mg/a
	<b>Lieferumfang</b>	Prozess-Engineering für BTA® Prozess, techn. Überwachung Montage, Planung und Unterstützung Inbetriebnahme Lieferung der Schlüsselkomponenten für BTA® Hydromechanische Aufbereitung, Hygienisierung, Vergärung, Entwässerung und Prozesswasser-Management Steuerung für die Vergärungsanlage

## 2. Anlagen nach dem BTA® Prozess

Die folgenden Anlagen wurden gemäß dem BTA® Prozess einschließlich anaerober Vergärung gebaut. BTA lieferte allgemeines Engineering, Schlüsselkomponenten sowie Unterstützung bei der Anlagenerichtung und Inbetriebnahme:

<b>Essonne (Frankreich)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2025
	<b>Abfallart</b>	Bioabfälle aus Haushalten, von Supermärkten, Restaurants, Kantinen, aus der Lebensmittelindustrie und flüssige Abfälle
	<b>Durchsatz</b>	35.000 Mg/a
<b>Gello di Pontedera (Italien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2025
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (FORSU)
	<b>Durchsatz</b>	44.000 Mg/a 7.000 Mg/a Grünabfälle
<b>Valorlis Erweiterung (Portugal)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2023
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall
	<b>Durchsatz</b>	Zusätzliche Behandlungslinie für 25.000 Mg/a
<b>Lohja (Finnland)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2021
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (Source Separated Organics – SSO), Gewerbeabfälle, Speisereste, Industrieschlamm, Fettabscheiderinhalte
	<b>Durchsatz</b>	60.000 Mg/a
<b>Topinoja (Finnland)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2020
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (Source Separated Organics - SSO), Klärschlamm, Gewerbeabfälle
	<b>Durchsatz</b>	35.000 Mg/a
<b>Varenes (Kanada)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2018
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (Source Separated Organics - SSO), Gewerbeabfall, Grasschnitt, Klärgrubeninhalte
	<b>Durchsatz</b>	51.000 Mg/a

Northern Malta (Malta)	Inbetriebnahme	2016
	Abfallart	Gesamtmüll, Sperrmüll, Gülle und Hühnermist
	Durchsatz	bis zu 162.000 Mg/a
Zell am See (Österreich)	Inbetriebnahme	2013
	Abfallart	Bioabfall, Speisereste, Gewerbeabfälle, Klärschlamm
	Durchsatz	18.000 Mg/a
Gijón (Spanien)	Inbetriebnahme	2013
	Abfallart	Bioabfall (FORM) und/oder Klärschlamm
	Durchsatz	25.000 Mg/a
Toronto Disco Road (Kanada)	Inbetriebnahme	2013
	Abfallart	Bioabfall (Source Separated Organics - SSO)
	Durchsatz	75.000 Mg/a
Maresme (Spanien)	Inbetriebnahme	2013
	Abfallart	Aufbereiteter Gesamtmüll
	Durchsatz	190.000 Mg/a Input Anlage 35.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
Toronto Dufferin (Kanada)	Inbetriebnahme	2012
	Abfallart	Bioabfall (Source Separated Organics - SSO)
	Anmerkung	Lieferung und Errichtung eines zusätzlichen Fermenters (5.300 m <sup>3</sup> ), inkl. Erweiterung der existierenden Steuerung (Arbeiten im Rahmen des Ausbaus der existierenden Vergärungsanlage in Toronto Dufferin)
Bredbury Parkway (UK)	Inbetriebnahme	2011
	Abfallart	Gesamtmüll
	Durchsatz	110.000 Mg/a Input Anlage 86.000 Mg/a Input Nassaufbereitung

<b>Suldouro (Portugal)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2011
	<b>Abfallart</b>	Gesamtmüll
	<b>Durchsatz</b>	43.000 Mg/a Input Anlage 27.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
<b>Reliance Street (UK)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2010
	<b>Abfallart</b>	Gesamtmüll
	<b>Durchsatz</b>	100.000 Mg/a Input Anlage 63.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
<b>Valorlis (Portugal)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2010
	<b>Abfallart</b>	Gesamtmüll
	<b>Durchsatz</b>	50.000 Mg/a Input Anlage 30.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
<b>Castelleone (Italien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2010
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Gewerbeabfall, Maissilage, Schweine- und Rindergülle
	<b>Durchsatz</b>	100.000 Mg/a Input Anlage 26.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
<b>Granollers (Spanien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2010
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall (FORM)
	<b>Durchsatz</b>	45.000 Mg/a
<b>Mülheim (Deutschland)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2003
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	<b>Durchsatz</b>	22.000 Mg/a
<b>Ieper (Belgien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2003
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	<b>Durchsatz</b>	50.000 Mg/a

Ko-Sung (Südkorea)	Inbetriebnahme	2003
	Abfallart	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	Durchsatz	3.000 Mg/a
Toronto (Kanada)	Inbetriebnahme	2002
	Abfallart	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	Durchsatz	25.000 Mg/a
Villacidro (Italien)	Inbetriebnahme	2002
	Abfallart	Gesamtmüll, Klärschlamm
	Durchsatz	45.000 Mg/a
Mertingen (Deutschland)	Inbetriebnahme	2001
	Abfallart	Gewerbeabfälle
	Durchsatz	12.000 Mg/a
Newmarket (Kanada)	Inbetriebnahme	2000
	Abfallart	Bioabfall, Gewerbeabfälle und organische Schlämme
	Durchsatz	150.000 Mg/a
Wadern-Lockweiler (Deutschland)	Inbetriebnahme	1998
	Abfallart	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	Durchsatz	20.000 Mg/a
Kirchstockach (Deutschland)	Inbetriebnahme	1997
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	20.000 Mg/a
Erkheim (Deutschland)	Inbetriebnahme	1997
	Abfallart	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	Durchsatz	11.500 Mg/a

Karlsruhe (Deutschland)	Inbetriebnahme	1996
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	8.000 Mg/a
Dietrichsdorf (Deutschland)	Inbetriebnahme	1995
	Abfallart	Bioabfall, Gewerbeabfälle, Speiseabfälle
	Durchsatz	17.000 Mg/a
Helsingør (Dänemark)	Inbetriebnahme	1991
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	20.000 Mg/a

### 3. Anlagen mit der BTA® Hydromechanischen Aufbereitung oder Teilen davon

Für die folgenden Anlagen lieferte BTA allgemeines Engineering, Schlüsselkomponenten und Unterstützung bei der Anlagenerrichtung und -Inbetriebnahme, hauptsächlich für die hydromechanische Aufbereitung:

Occitanie (Frankreich) <b>1. BTA® Compact Series</b>	Inbetriebnahme	2024
	Abfallart	Bioabfälle aus Haushalten, von Supermärkten, Restaurants, Kantinen, aus der Lebensmittelindustrie und flüssige Abfälle
	Durchsatz	8.000 - 10.000 Mg/a
Castelleone Erweiterung (Italien)	Inbetriebnahme	2023
	Abfallart	Bioabfall (FORSU)
	Durchsatz	Erweiterung von 25.000 auf 60.000 Mg/a (Aufbereitung und Hygienisierung)
Glasgow (Schottland)	Inbetriebnahme	2017
	Abfallart	Aufbereiteter Gesamtmüll (< 80 mm)
	Durchsatz	200.000 Mg/a Input Anlage 90.000 Mg/a Input Nassaufbereitung

<b>Burgos (Spanien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2011
	<b>Abfallart</b>	Gesamtmüll (Fraktion < 90 mm)
	<b>Durchsatz</b>	25.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
	<b>Anmerkung</b>	Sanierung der existierenden Vergärungsanlage vom Ecoparque Burgos inkl. Austausch der vorhandenen nassmechanischen Aufbereitung und neuer Steuerung für die Anlagen
<b>Itzig (Luxemburg)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2011
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Speisereste
	<b>Durchsatz</b>	15.000 Mg/a
<b>Leoben (Österreich)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2009
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall / Küchenabfälle / überlagerte Lebensmittel / diverse
	<b>Durchsatz</b>	18.000 Mg/a
<b>Barcelona / Ecoparc I (Spanien)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2009
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Gesamtmüll
	<b>Durchsatz</b>	245.000 Mg/a Input Anlage 50.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
	<b>Anmerkung</b>	Sanierung der existierenden Anlage inkl. Austausch der vorhandenen nassmechanischen Aufbereitung und neues Gasdurchmischungssystem für einen der vorhandenen Fermenter
<b>Komoro (Japan)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2005
	<b>Abfallart</b>	Speiseabfälle
	<b>Durchsatz</b>	8.000 Mg/a
<b>Herrieden (Deutschland)</b>	<b>Inbetriebnahme</b>	2003
	<b>Abfallart</b>	Bioabfall, Gewerbeabfälle
	<b>Durchsatz</b>	13.000 Mg/a Input Nassaufbereitung

Parramatta (Australien)	Inbetriebnahme	2003
	Abfallart	Gewerbeabfälle, organische Schlämme
	Durchsatz	35.000 Mg/a
Nara City (Japan)	Inbetriebnahme	2003
	Abfallart	Speiseabfälle
	Durchsatz	1.500 Mg/a
Verona (Italien)	Inbetriebnahme	2002
	Abfallart	Gesamtmüll
	Durchsatz	150.000 Mg/a Input Anlage 70.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
Pulawy (Polen)	Inbetriebnahme	2001
	Abfallart	Gesamtmüll
	Durchsatz	22.000 Mg/a Input Nassaufbereitung
Kushima City (Japan)	Inbetriebnahme	2001
	Abfallart	Gewerbeabfälle
	Durchsatz	ca. 1.000 Mg/a
Münster (Deutschland)	Inbetriebnahme	1997
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	20.000 Mg/a
Wels (Österreich)	Inbetriebnahme	1997
	Abfallart	Gewerbeabfälle, Bioabfall
	Durchsatz	15.000 Mg/a
Schwabach (Deutschland)	Inbetriebnahme	1996
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	12.000 Mg/a

Baden-Baden (Deutschland)	Inbetriebnahme	1993
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	5.000 Mg/a

Kaufbeuren (Deutschland)	Inbetriebnahme	1992
	Abfallart	Bioabfall
	Durchsatz	2.500 Mg/a

#### 4. Landwirtschaftliche Biogasanlagen

Die folgenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen wurden gemäß BTA Technologie gebaut. BTA lieferte allgemeines Engineering sowie Schlüsselkomponenten. Die mit \* markierten Anlagen wurden von BTA als schlüsselfertige Anlagen errichtet.

Montanera (Italien)	Inbetriebnahme	2009
	Abfallart	Flüssiggülle, Silomais, Rindermist
	Durchsatz	29.000 Mg/a

Chiusa Pesio (Italien)	Inbetriebnahme	2008
	Abfallart	Rindergülle und NawaRo
	Durchsatz	625 kW

Stockerau* (Österreich)	Inbetriebnahme	2007
	Abfallart	Maissilage
	Durchsatz	500 kW

Raab* (Österreich)	Inbetriebnahme	2007
	Abfallart	Maissilage
	Durchsatz	500 kW

Seckach* (Deutschland)	Inbetriebnahme	2006
	Abfallart	Maissilage
	Durchsatz	500 kW

Parndorf* (Österreich)	Inbetriebnahme	2006
	Abfallart	Maissilage
	Durchsatz	500 kW
Echsenbach * (Österreich)	Inbetriebnahme	2005
	Abfallart	Maissilage
	Durchsatz	500 kW
Karlshof / Stadt München* (Deutschland)	Inbetriebnahme	2000
	Abfallart	Gülle und Maissilage
	Durchsatz	130 kW

## 5. Versuchsanlagen

Tochigi (Japan)	Inbetriebnahme	1997 - 1998
	Lieferumfang	Versuchs- und Demonstrationsanlage
Garching (Deutschland)	Inbetriebnahme	1986 - 1995
	Lieferumfang	Bau und Betrieb einer Versuchsanlage in Garching bei München
	Anmerkung	<p>Von Juni 1987 bis August 1990 wurde ein integriertes Projekt zur Nutzung von Bioabfällen und Nassabfällen in dieser Anlage durchgeführt. Beginnend im August 1989 bis Mai 1991 wurde die Effizienz des BTA® Prozesses für die Behandlung von organischem Abfall aus der Gemeinde Ismaning unter Beweis gestellt.</p> <p>Weiterhin wurden zwischen 1991 und 1995 verschiedene Arten von Abfällen aus Gesamtmüll und gewerblichem Müll (neben Nassabfällen und getrennt gesammeltem Bioabfall auch Babywindeln und Hygienebinden sowie Restmüll) behandelt, was den weit reichenden Anwendungsbereich des BTA® Prozess bewies.</p>